

Impresora Multifuncional **WorkForce Pro WF-M5799**

SYSTEM



La multifuncional monocromática más económica en su clase

- **Cuida tu presupuesto:** costos de impresión hasta un 60% menor vs. láser monocromática .
- **Alto rendimiento y mínimas intervenciones:** el sistema de bolsas de tinta reemplazable le permite imprimir hasta 40.000 páginas ISO (negro) sin cambiar las bolsas de tinta de manera fácil por medio de la bandeja de papel frontal.
- **Alta velocidad de impresión sin tiempo de calentamiento:** hasta 34 ppm (negro) y salida rápida de la primera hoja impresa (4,8 segundos en negro).
- **Soluciones y características ideales para administrar:** configuración de red sencilla diseñada para administradores. Integración completa con las aplicaciones empresariales más avanzadas de Epson y del mercado; incluye controladores ESC/P-R®, PCL y PostScript® 3™.
- **Tiempo de inactividad reducido:** alta capacidad total de hasta 580 hojas de papel con la bandeja de papel opcional, alimentador dúplex automático de 50 páginas, copiadora, escáner y fax.
- **Tecnología PrecisionCore®:** tecnología de cabezales de última generación. Innovador sistema de bolsas de tinta reemplazables de Epson.
- **Rápido escaneo:** con una velocidad de hasta 24 ipm*.
- **Interfaz de usuario sencilla y uniforme:** pantalla óptica táctil a color de 4,3" con teclas de navegación.
- **Conectividad alámbrica e inalámbrica:** incluye Wi-Fi Direct® ; imprime desde teléfonos inteligentes y tabletas, incluidos archivos de la nube .
- **Seguridad:** certificación de número de PIN para liberación de tareas, acceso de usuario de control, ajustes de impresora y de red a través de la web usando la dirección IP de la impresora, seguridad SSL/TLS, IP sec.

EPSON®
EXCEED YOUR VISION



Hasta 40.000 páginas
ISO negro*



Escanea a
24
ipm



Consumo hasta 60%
menos energía vs. láser*



Bolsas de tinta (RIPS)



Epson Print Admin



Epson Device Admin

Impresora Multifuncional WorkForce Pro WF-M5799

Especificaciones TECNICAS

Impresión

Tecnología de la impresión PrecisionCore® monocromático (negro)
Lenguaje de impresión Epson ESC/P-R®, emulación PCL 5¹, emulación PCL 6¹, emulación PostScript® Level 3
Número de inyectores 400 inyectores x 4 inyectores
Tamaño mínimo de la gota de tinta 5,1 picolitros
Resolución máx. de impresión 1200 dpi x 1200 dpi de resolución optimizada
Velocidad de impresión ISO 24 ISO ppm (negro), simplex
Velocidad de impresión modo borrador Hasta 34 ppm (negro), simplex
Ciclo de trabajo mensual recomendado 4 Hasta 4.100 páginas
Ciclo de trabajo mensual máximo 16 Hasta 45.000 páginas
Tiempo de salida de la primera página 4,8 segundos (negro) desde modo preparado
Dúplex automático Sí

Impresión y escaneo inalámbrico

Soluciones Epson Connect™ Epson iPrint™ App iOS™, Android™, Epson Email Print®, Scan to Cloud™, Remote Print Driver
Otros Apple® AirPrint®, Google Cloud Print™, Mopria Print Service™

Copiado

Velocidad de copiado 22 ppm (negro)
Cantidad de copias 1 - 999 copias
Tamaño máximo de copia A4, carta
Resolución de copiado (entrada/salida) 1200 dpi x 1200 dpi máx.; cama plana (entrada): texto (300 dpi x 400 dpi), texto e imagen (300 dpi x 400 dpi), texto e imagen (mejor 600 dpi x 600 dpi), foto (300 dpi x 400 dpi); cama plana (salida): texto (1200 dpi x 1200 dpi), texto e imagen (1200 dpi x 1200 dpi), texto e imagen (mejor 1200 dpi x 1200 dpi), foto (1200 dpi x 2400 dpi); ADF
Funciones de copiado Automático a doble cara, vista previa, cambio de tamaño (25% - 400%), copia de tarjeta de identificación, intercalación, densidad de copia ajustable, eliminación de agujeros perforados, eliminación de sombras

Escaneo

Tipo de escáner Color con cama plana/automático de doble faz ADF
Tipo de sensor CIS
Resolución óptica 1200 dpi
Resolución de hardware 1200 dpi x 2400 dpi
Resolución máxima de impresión 9600 dpi interpolada
Máximo tamaño de escaneo 21,6 cm x 35,6 cm (8,5" x 11,7")
Velocidad máxima del escáner (ADF) 24 ipm
Funciones de escaneo Escaneo a PC mediante Document Capture Pro®, escaneo a nube® (incluyendo e-mail), dispositivo de memoria, escaneo a carpeta en la red, archivos PDF protegidos por contraseña, USB Host
Profundidad de bits del escáner Color: 48 bits de entrada, 24 bits de salida; escala grises: 16 bits de entrada, 8 bits de salida; blanco y negro: 16 bits de entrada, 1 bit de salida

Fax

Tipo de fax Blanco y negro, color
Módem 33,6 kbps, hasta 3 segundos por página
Memoria de recepción 6 MB, hasta 550 páginas
Tamaño del papel de la transmisión Cama plana: A5, B5 (JIS), carta, A4; ADF: carta, A4, legal, A5, B5, 8,5" x 13"
Tamaño del papel de la recepción A5, B5 (JIS), carta, A4, legal, 8,5" x 13"
Números de marcación rápida Hasta 200 números
Funciones de fax Enviar, recibir, fax a e-mail, fax a carpeta, inbox, envío retardado con clave

Alimentador automático de documentos

Resolución máxima de escaneo con ADF 1200 dpi x 2400 dpi
Gramaje de papel 64 g/m² - 95 g/m²
Tamaño máximo de papel 21,6 cm x 35,6 cm
Capacidad máxima 50 páginas (80 g/m²) o 5,5 mm (legal, carta, A4, A5, A6, B5, 8,5" x 13")
Escaneo/Copiado/Fax automático de dos caras Sí

Seguridad

Características de seguridad Certificación de número de PIN para liberación de tareas, acceso de control de usuario, configuración de impresora y de red a través de web. Configuración usando la dirección IP de la impresora, seguridad SSL/TLS, IP sec

Conectividad

Conectividad estándar USB de alta velocidad (compatible con la especificación USB 2.0), LAN inalámbrica IEEE (802.11 b/g/n)⁸, interfaz Ethernet (1000 Base-T/100 Base-TX/10 Base-T), Wi-Fi Direct® y NFC¹¹
Protocolos de red TCP/IP v4, TCP/IP v6
Protocolos de impresión en red LPD, IPP, Puerto 9100, WSD
Protocolos para gestión de redes SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, PING, DDNS, mDNS, SLP, WSD, LLTD
Sistemas operativos Windows® 10¹³ (32-bit, 64-bit), Windows® 8.1¹³, Windows® 8¹³ (32-bit, 64-bit), Windows® 7¹³ (32-bit, 64-bit), Windows Vista™¹³ (32-bit, 64-bit), Windows® XP SP3¹³ (32-bit), Windows® XP Professional x64 Edition¹³, Windows Server® 2016¹³, Windows Server® 2012 R2¹³, Windows Server® 2012¹³, Windows Server® 2008 R2¹³, Windows Server® 2008¹³, Windows Server® 2003 R2¹³, Windows Server® 2003¹³, Mac OS® X 10.6.8¹⁴ y Mac OS® 10.13.x¹⁴

Manejo de papel

Soporte de papel sin PC Normal: carta (216 mm x 279 mm, A4, 210 mm x 297 mm), foto (carta, A4, 203 mm x 254 mm, 127 mm x 178 mm, 102 mm x 152 mm)
Tamaño máximo de papel Legal (216 mm x 356 mm)
Tamaños compatibles de papel Oficio 9 (215 mm x 315 mm), oficio o folio (216 mm x 330 mm), oficio México (216 mm x 340 mm), legal (216 mm x 356 mm), carta (216 mm x 280 mm), A4 (210 mm x 297 mm), ejecutivo (184 mm x 267 mm), media carta (140 mm x 216 mm), A6 (105 mm x 148 mm), B6 (125 mm x 176 mm), tamaños personalizados (mín. 64 mm x 127 mm - máx. 216 mm x 6.000 mm)

Manejo de papel (continuado)

Tipos de papel Papel normal, Epson Bright White Paper, Epson Presentation Paper Matte, Epson Premium Presentation Paper Matte, Epson Premium Presentation Paper Matte Double-sided, Ultra Premium Photo Paper Luster, Epson Photo Glossy, Epson Premium Photo Paper Glossy, Epson Ultra Premium Photo Paper Glossy, Epson Premium Photo Paper Semi-gloss, High Quality Inkjet Paper
Sobres N° 10 (105 mm x 241 mm)
Número de bandejas de papel 2 (delantera x 1, trasera x 1)
Capacidad de entrada de papel 830 hojas de papel normal (250 hojas x 1 bandeja frontal + 500 hojas bandeja opcional + 80 hojas alimentador trasero)
Capacidad de bandeja de salida 150 hojas de papel normal
Gramaje de papel 80 g/m² - 256 g/m²

General

Pantalla 4,3"/10,9 cm táctil, óptica a color
Temperatura
 Funcionamiento: 10 °C a 35 °C
 Almacenamiento: -20 °C a 30 °C
Humedad relativa
 Funcionamiento: 20% - 80%
 Almacenamiento: 5% - 85% (sin condensación)
Nivel de ruido
 Potencia acústica: 6,8 B (A)
 Presión acústica: 54 dB (A)
Requisitos de energía
 Tensión nominal: AC 100 V - 240 V
 Universal frecuencia nominal: 50 Hz - 60 Hz
 Corriente nominal: 0,9 A - 0,5 A
Consumo de energía (aproximado)
 Modo operación: 23 W ISO 24712
 Modo en espera: 10 W
 Modo en reposo: 1,4 W
 Modo apagado: 0,2 W
Consumo típico de electricidad (TEC) 0,2 kWh
Consumo máximo de energía 23 W
Peso y dimensiones (ancho x profundidad x alto)
 Abierta: 425 mm x 578 mm x 449 mm (16,7" x 22,8" x 17,7") con bandeja de papel
 Cerrada: 425 mm x 535 mm x 357 mm (16,7" x 21,1" x 14,1") con bandeja de papel
 Peso: 18,7 kg (41,2 lb)
País de origen Indonesia
¿Qué hay en la caja? Impresora WorkForce® Pro WF-M5799, CD-ROM con drivers/manuales, cable de alimentación, bolsa de tinta negra DURABrite® Ultra de inicialización (rendimiento de hasta 900 páginas)
Software disponible 17 Driver de impresora Epson, emulación de driver PCL 5¹, emulación de driver PCL 6¹, compatible con PostScript® 3™, PDF (version 1.7)
Plataformas Compatible con Epson Open Platform (EOP) version 1.0 y 1.1¹⁸

Tinta

Tinta de pigmento DURABrite® Ultra (resistente al agua, manchas y decoloración)
Paleta de tinta Negra
Configuración del kit de tintas Bolsa de tinta individual negra
Bolsas de tinta de respuesta 4 T962 negro; rendimiento páginas ISO: negro 40.000, T961 negro; rendimiento páginas ISO: negro 10.000. Epson recomienda el uso de tinta original para asegurar el mejor rendimiento y calidad de impresión y no arriesgar la garantía limitada¹²

Características ecológicas

Utiliza hasta un 60% menos de energía que las impresoras láser a color*. Ahorra hasta el 50% de su suministro de papel con funciones automáticas, impresión a 2 caras. Calificado RoHS

Información de productos

WorkForce® Pro WF-M5799	C11CG04301
Bandeja de papel opcional de 500 hojas	C12C932871
Caja de mantenimiento	T671600
Bolsa de tinta negra (XL)	T961
Bolsa de tinta negra (XXL)	T962
	T961120-AL
	T962120-AL

Productos opcionales:

Sistema de bolsas de tinta reemplazables (RIPS)

T961120-AL - 40.000 páginas
 T962120-AL - 10.000 páginas

Caja de mantenimiento fácil de reemplazar

T671600

Bandeja de papel opcional de 500 hojas

C12C932871



DISTRIBUIDOR
OFICIAL