

SureColor® T3170

Gran Formato Serie T



Impresora de escritorio de alta velocidad, para formatos de hasta 24 pulgadas

Características principales

- **Tintas resistentes al agua y a la humedad** - Las nuevas tintas de pigmento UltraChrome® XD2 de Epson vienen también en cartuchos de alta capacidad: hasta 50 ml en color y 80 ml en negro.
- **Altas velocidades de impresión** - El cabezal de impresión PrecisionCore® microTFP produce impresiones precisas en tamaño A1/D en solo 34 segundos¹. Esta impresora es hasta 25% más rápida que el resto del mercado.
- **Selección automática de la impresión desde rollo u hoja suelta** - Sencillamente selecciona desde el driver el modo de impresión sin necesidad de intervención humana en el equipo.
- **Diseño compacto y elegante** - Diseño ultrapequeño² que mejora tu espacio de trabajo; cabe fácilmente sobre un escritorio y, además, está convenientemente cerrada para evitar la entrada de polvo u otros agentes externos.

La impresora SureColor® T3170 inalámbrica y de formato ancho de 24 pulgadas fue diseñada para mejorar la forma en que trabajas y tiene un diseño para escritorio compacto que te permite imprimir en forma rápida, precisa y confiable con un diseño compacto y elegante. Es ideal para imprimir planos, dibujos lineales y pósters de hasta 24 pulgadas e imprime con precisión en tamaño A1/D en solo 34 segundos¹. Tanto si estás imprimiendo desde un rodillo como desde un alimentador automático de hojas, la pantalla táctil a color de 4,3" te permite hacerlo en forma sencilla e intuitiva. Las tintas a base de pigmentos de la próxima generación UltraChrome® XD2 de alta capacidad te permiten hacer impresiones duraderas, de colores vibrantes, resistentes al agua y a la humedad. Con la conectividad inalámbrica integrada y Wi Fi Direct®⁴ podrás imprimir fácilmente utilizando tabletas y teléfonos inteligentes³, prácticamente desde cualquier lugar en tu sitio de trabajo.



PRECISIONCORE®

Impresora inalámbrica SureColor® T3170

Especificaciones técnicas

Dimensiones	970 mm (ancho) x 436 mm (profundidad) x 230 mm (alto)
Peso	27 kg
Tecnología de impresión	Cabezal de impresión PrecisionCore® Micro TFP de 4 canales/ Medida de la gota más pequeña: 4 picolitros; la tecnología variable de la gota puede producir hasta tres diferentes medidas por línea/ Resolución máxima: 2400 x 1200 dpi
Velocidad ¹	Tamaño A1/D 34 seg
Interfaces	
Interfaz de la impresora	USB superrápido (compatible con 3.0), Wireless LAN IEEE (802.11 b/g/n) ⁴ , Wired Ethernet (1000 Base-T/100 Base-TX/10 Base-T), Wi Fi Direct® ⁴
Interfaz de usuario	Pantalla táctil de 4.3"
Lenguaje de impresión	ESC/p raster HP-GL72, HP RTL *1
Sistemas operativos compatibles ²	Mac OS® 10.13.x, Mac® OS X® 10.12.x, 10.11.x, 10.10.x, 10.9.x, 10.8.x and 10.7.x Windows® 10, 8.1, 7 (32-bit, 64-bit), Windows Vista® and Windows® XP
Manejo del papel en rollo	Rollo de hasta 610 mm de ancho Diámetro de núcleo de 50,8 mm ajustables a través de los adaptadores del rollo por el usuario Cortador de papel ³ rotatorio de alta velocidad (automático o manual) Máximo diámetro de rollo de hasta 109 mm Grosor de papel de hasta 8,6 mm El papel remanente en el rollo puede ser manejado desde el panel de control
Manejo de papel en hojas	Alimentador de hojas de hasta 610 mm de ancho Alimentador automático de hojas de hasta 279,40 mm x 431,8 mm (11" x 17")
Tinta Epson Ultrachrome® XD2	Cartuchos de tintas de pigmento de 4 colores: negro (50 o 80 ml), colores (C, M, A): 26 o 50 ml
Contenido de la caja	Impresora / Cartuchos iniciales (colores 26 ml y negro 50 ml) / Cable de alimentación / Guía del usuario Nota: no se incluye papel con la impresora

Área imprimible y precisión	Max. ancho del papel 609,9 mm Márgenes izquierdos y derechos de 0 a 3 mm cada uno (0,24 "total) Longitud máxima imprimible ² limitado por la aplicación, sistema operativo OS y driver / RIP usado Ancho mínimo de papel: rollo 330,2 mm / Hoja: 210,06 mm
Requisitos eléctricos	Voltaje: AC 110-240 V; frecuencia: 50/60 hz
Consumo de energía	Operativa: aprox. 28 W Corriente: 1,4 A En espera: aprox. 8 W Sleep: aprox. 1.6 W Power off (stand by): 0,2 W
Normas reglamentarias	Estándares de seguridad: UL (MET), FCC (Class A), CSA, CE, EMC
Condiciones operativas	Temperatura en funcionamiento: de 10° C a 35° C Temperatura en funcionamiento (recomendada): de 18° C a 24° C Temperatura de almacenaje: de -20° C a 40° C Humedad en funcionamiento: de 20 a 80% (sin condensación) Humedad en funcionamiento (recomendada): de 45% a 60% (sin condensación) Humedad de almacenaje: de 5 a 85% (sin condensación)
Garantía y Servicio	Estándar: 1 año
Información para pedido	SureColor® T3170 SCT3170SR Stand opcional 24" C12C933151 Tanque de mantenimiento C13S210057 Cortador de papel de reemplazo C13S210055 Eje de rollo (24") C12C933211
Tinta UltraChrome® XD2 (26 mL) ⁵	Cartucho cian T40V220 Cartucho magenta T40V320 Cartucho amarillo T40V420
Tinta UltraChrome® XD2 (50 ml)	Cartucho negro T40V120 Cartucho cian T40W220 Cartucho magenta T40W320 Cartucho amarillo T40W420
Tinta UltraChrome® XD2 (80 ml)	Cartucho negro T40W120



Distribuidor Oficial



20150723