

Impresora Inalámbrica SureColor T3170X

SYSTEM



Impresora de escritorio de 24 pulgadas, de alta velocidad y con sistema de tanque de tinta

- Los mejores costos de impresión del mercado en su segmento: con las botellas de tinta de 140 ml se puede obtener mayor cantidad de impresiones al menor costo del mercado en equipos de 24 pulgadas.
- Impresión sin cartuchos: botellas de tinta de alta capacidad con sistema EcoFit que evita derrames y errores de carga de tinta a través de su sistema único de llenado por color.
- Velocidades de impresión ultrarrápidas: el cabezal de impresión PrecisionCore MicroTFP produce impresiones precisas en tamaño A1/D en solo 34 segundos
- Diseño compacto y simplificado: impresora ultracompacta con elegante diseño minimalista, se integra a los espacios de trabajo ajustándose fácilmente sobre la mesa de trabajo o usando un soporte (se vende por separado).
- Imprima virtualmente desde cualquier lugar de su oficina: imprima fácilmente desde tabletas, teléfonos móviles y otros dispositivos por medio de Wi-Fi Direct, el sistema inalámbrico integrado de conexión directa, sin necesidad de enrutador.
- Fácil de usar: la pantalla intuitiva LCD de 4,3" a color, simplifica las tareas de impresión.
- Imagen de calidad inigualable: el cabezal de impresión PrecisionCore® MicroTFP® con precisión de control del goteo, genera una claridad incomparable, además de una confiabilidad de nivel comercial gracias a la tecnología de verificación de boquillas.
- Manejo versátil de medios: puede utilizar rollos de hasta 24" (61 cm) de ancho y hojas de 11" x 17" (27,9 cm x 43,2 cm) con el alimentador automático de hojas sueltas.
- Detalles nítidos y precisos: imprima avisos, planos, dibujos lineales y más, en hasta 2400 ppp.
- Fácil instalación: instale en menos de 30 minutos.

EPSON[®]
EXCEED YOUR VISION


PRECISIONCORE
Heat-Free Technology

Impresora Inalámbrica SureColor T3170X

Especificaciones TECNICAS

Impresión	
Tecnología de impresión	Cabezal PrecisionCore MicroTFPde 4-canales, impresión por gota bajo demanda Sin base
Tipo de tinta	Botellas de tinta Epson T49H; 4-colores (C, M, Y, K) Con base
Configuración de la tinta	800 boquillas x 4 canales x 1 cabezal; 800 boquillas x 4 canales
Tecnología de gota	Menor tamaño de gota: 4 picolitros (tecnología de gota de tamaño variable) Temperatura
Resolución máxima	2400 ppp x 1200 ppp
Velocidad de impresión	Impresión en formato A1/D en 34 segundos
Lenguaje de impresión/controladores	Epson ESC/Praster HP-GL/2, HP RTL *1
Botellas de tinta Epson	
Botella en la caja/volumen de llenado	C, M, Y, K: 140 ml x 1 botella por color
Botella al detal/volumen de llenado	C, M, Y, K: 140 ml
Vida útil de la tinta en botella 2 años a partir de la fecha de producción o 6 meses después de abierta La impresora esta diseñada para ser usada solo con botellas de tinta EPSON	
Manejo de medios en rollo	
Rollo sencillo	De 24" (60,9 cm) carga superior
Núcleo del rollo	2" de diámetro
Corte del rollo	Cortador giratorio interno de alta velocidad; auto o manual
Diámetro máximo del rollo	Hasta 4,3" (10,9 cm)
Espesor del papel	Espesor de rollo: 0,05 mm hasta 0,21 mm Cortador integrado: cortador rotativo automático
Papel restante en el rollo	La cantidad de papel restante en el rollo puede ser ajustada desde el panel de control
Manejo de medios en hoja suelta	
Hoja sencilla, carga superior	Hasta 24" (60,9 cm) de ancho
Alimentador automático de hojas	Hasta 11" x 17" (27,9 x 43,2 cm)
Tamaño mínimo de la hoja	(1 hoja y ASF) 8,27" x 11" (21,7 x 29,5 cm)
Área imprimible y precisión	
Ancho máx. del papel	24" (60,9 cm)
Márgenes izquierda y derecha	3 mm, 15 mm, 45 mm (superior) 3 mm, 15 mm (fondo) 3 mm (derecha/izquierda)
Largo máximo de impresión Limitado por la aplicación, sistema operativo y controlador/RIP usados	
Ancho mínimo del rollo de papel	13" (33 cm) /hoja: 8,27" (21 cm) Espesor de la hoja: 0,12 mm hasta 0,27 mm
Interfaces	
Interfaz del usuario	Pantalla táctil de 4,3"
Interfaces de la impresora	SuperSpeed USB (compatible con la especificación USB 3.0), LAN inalámbrico IEEE (802.11 b/g/n) conexión Ethernet (1000 Base-T/100 Base-TX/10 Base-T), Wi-Fi Direct
Sistemas operativos compatibles	
	Mac OS 10.15.x, 10.14.x, 10.13.x, Mac OS X 10.12.x, 10.11.x, 10.10.x, 10.9.x, 10.8.x y 10.7.x
	Windows 10, 8.1, 7 (32-bit, 64-bit), Windows Vistay Windows XP

Generalidades	
Peso y dimensiones (L. x A. x Alt.)	38" x 32" x 10" (970 mm x 811 mm x 245 mm) 64 lb (29 kg) 38" x 32" x 37" (970 mm x 811 mm x 928 mm) 84 lb (38 kg)
Nivel acústico de ruido	En operación: aprox. 50dB(A) Modo suspendido: aprox. 32dB(A) En operación: 50 °F a 95 °F (10 °C a 35 °C) En operación (recomendada): 65 °F a 75 °F (18 °C a 24 °C) En almacenamiento: -4 °F a 104 °F (-20 °C a 40 °C)
Humedad relativa	En operación: 20 - 80% (sin condensación) En operación (recomendada): 45 - 60% (sin condensación) En almacenamiento: 5 - 85% (sin condensación)
Estándar de seguridad	UL (MET), FCC (clase A), CSA, CE, EMC
Requerimientos eléctricos	Voltaje: AC 110 V - 240 V Frecuencia: 50 Hz - 60 Hz Corriente: 1,4 A
Consumo de energía	En impresión: aprox. 22 W Lista: aprox. 8 W Modo reposo: aprox. 1,6 W Apagada (en modo de espera): 0,2 W
Garantía limitada y servicio	1 año estándar, servicio de reparación al siguiente día laboral con llamada telefónica sin cargo de lunes a viernes
País de origen	Indonesia
Contenido de la caja	
Impresora SureColor T3170X, un juego completo de botellas de tinta iniciales (CMYK - 140 ml), cartel de la guía de inicio, guía del usuario, cable eléctrico AC Nota: no se incluye papel con la impresora	
Características ecoamigables	
ENERGY STARRoHS Producto reciclable Epson America Inc. es socio de SmartWayTransport	
Información de pedido	
SureColor T3170X	SCT3170X
Base de 24" opcional	C12C933151
Tanque de mantenimiento	C13S210057
Cuchilla de corte de reemplazo	C13S210055
Eje del alimentador de rollo adicional (24")	C12C933211
Botellas de tinta Epson T49H (140 ml)	
Botella de tinta negra	T49H120
Botella de tinta cian	T49H220
Botella de tinta magenta	T49H320
Botella de tinta amarilla	T49H420



**El único plotter
de mundo
con tinta continua**

**DISTRIBUIDOR
OFICIAL**