SYSTEM
EQUIPOS Y SISTEMAS DE FACTURACIÓN Y PESAJE

AS-8520

Hasar

LECTOR DE CÓDIGO DE BARRAS

El scanner HASAR AS-8520 Long Range e inalámbrico provee una alta performance en escaneo con una rápida velocidad (450 escaneos/segundos), utilizando una única tecnología en comunicación inalámbrica el HASAR AS-8520 opera en un rango de transmisión de 100 metros.

›› Acompañado de una batería de larga duración Li-ion y un sellado con norma IP 42, ofrece libertad de movimiento para escaneo de códigos y durabilidad en un amplio espectro de aplicaciones incluyendo retail, warehousing, manufactura y recepción de mercadería

›› ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

› Fuente de Luz: 630nm LED rojo Visible
› Sistema Óptico: 2048 pixel CCD (Charge-coupled device)
› Profundidad de escaneo: 0-600 mm (Code39, PCS=90%, 20mil)
› Ancho del haz: 160mm
› Velocidad de Escaneo: 450 scan/sec
› Resolución: 0.1mm (4mil) Code39, PCS=90%, en contacto
› Contraste: 30% o mas
› Ángulo de escaneo: Frente: 60º Posterior: 60º vertical: 75º
› Capacidad de decodificación: Auto discrimina todas las simbologías estándar, otras pueden ser agregadas opcionalmente.
› Operación de Beeper: 7 tonos o sin sonido
› Indicadores: LEDs Rojo & Verde (2 mas para Cradle)
› Dimensiones: Largo: 164 mm | Mango: Ancho: 30 mm - Largo: 56 mm | Visor: Ancho: 78 mm - Largo: 35 mm
› Peso: 250g (batería incluida)
› Tipo de Conector: RJ-45
› Material: Plástico ABS
› Voltaje de entrada: 5 VDC ± 0.25V
› Consumo: En operación: 900 mW | En standby: 150 mW
› Corriente: En operación: 225 mA @ 4.2 VDC | En standby 32 mA @ 4.2 VDC
› Listado de agencias: UL, FCC Class B, CE, BSMI
› Temperatura: Operacional: 0º a 50º | En almacenaje: -20º a 70º
› Humedad: 10% a 90% humedad relativa, no condensada
› Nivel de Luz: Arriba de 70000 lux
› Shock: Caída a concreto a 1.5m (90cm para el cradle 8510)
› Contaminantes: Sellado para resistir partículas contaminantes aéreas (IP 42)
› Métodos de Programación: Manual (Lectura de códigos de programación) , comandos DOS a través del puerto RS232, usando el programa de configuración bajo Windows.
› Upgrade de Firmware: por medio de una memoria flash.
› Características Programables: Selección de tipos de códigos, Selección de dígitos verificadores, Opciones de decodificación: Delay en la transmisión de caracteres, selecciones de encabezados, sufijos para mensajes, volumen y tonos para lectura correcta, selección de modos de gatillo. Emulación de teclado (tipos de teclado, lenguaje del mismo). Interfaz serie (ACK/NAK, Xon/Xoff, RTS/CTS,I, start/stop bits). Transmisión inalámbrica.

ACTUALIZADO ENERO DE 2013 V.1

Corrientes 1241 (2000) - Rosario - Telefax (0341) 426-3322 (rotativas)
system@systemrosario.com
Sucursal en Santa Fe / Red Nacional de Distribución
www.systemrosario.com