

POLARIS XION 2200

La serie de UPS XION le ofrece la mejor protección para su hogar u oficina.
Al combinar precio y calidad son su aliado para proteger sus equipos.



Protección para sus computadoras personales o profesionales.

- Potencia de 500 / 2200 VA
- Tecnología Line Interactive
- Display digital: el mismo es una fuente completa de información, que le permite monitorear en todo momento sus equipos. Conocerá al instante la tensión y frecuencia de entrada y de salida, nivel de carga de las baterías y autonomía al momento del corte de energía en forma rápida y sencilla
- Software gratuito disponible en internet para monitorear y controlar su UPS sin necesidad de estar frente al mismo.
- Baterías autorecargables (incluso cuando el UPS se encuentre en OFF)
- Protege su equipo contra sobretensiones, microcortes y cortes de energía inesperados
- Gran tolerancia a las variaciones de la red eléctrica (160-290 Vca)
- Autonomía que le permite guardar todos sus datos y apagar el equipo correctamente ante un corte de energía.
- 1 PC (puesto de trabajo completo) o 1 servidor.
XION 500: 15 minutos.
XION 2200: 40 minutos.
- 4 PCs o servidores:
XION 2200: 10 minutos.
- El UPS se autoinicia cuando se recupera la energía



POLARIS
energy systems

UPS + ESTABILIZADOR
La serie UPS POLARIS XION
ofrece la mejor protección para
el hogar u oficina

POLARIS XION 500 - 2200 VA

Especificaciones Técnicas

Datos generales	XION 500	XION 2200
Capacidad	500 VA / 300W	2200 VA / 1200W
DATOS DE ENTRADA		
Voltage	220 / 230 VAC	
Rango de voltage	162-290 VAC	
DATOS DE SALIDA		
Voltage	220 / 230 VAC	
Regulación de voltage	+10%	+5% a carga <50%
Frecuencia	50 Hz / 60 Hz	
Frecuencia (modo batería)	+/- 1 Hz	
Forma de onda	Senoidal modificada	
BATERIA		
Tipo de batería	Sellado libre mantenimiento	
Autonomía con 1 puesto de trabajo	15 minutos	40 minutos
Tiempo de recarga	8 hs. al 90%	6hs. al 90%
ALARMA AUDITIVA		
Modo batería	Alarma cada 10 minutos	
Batería baja	Alarma cada 1 segundo	
Sobrecarga	Alarma cada 0,5 segundo	
Avería	Alarma continua	
DATOS MECANICOS		
Dimensión gabinete (DxWxH) mm	300 x 100 x 140	405 x 205 x 145
Peso gabinete Kg	6 kg.	9,7 kg.
AMBIENTE		
Ambiente operativo	0 - 40° C, 0-90% humedad	
Nivel de sonido	<40 dB	< 45 dB
INTERFASE		
Smart RS-232	Software compatible con entorno Windows, Linux, Sun Solaris, IBM Aix, Compaq True 64, SGO IRIX, Free BSD, HP-UX y Mac	
USB (Opcional)	Entorno Windows y Mac	

Las especificaciones pueden variar sin aviso previo

Distribuidor Oficial