

Cree entornos de aprendizaje colaborativos y atractivos con este proyector láser interactivo ultrabrillante.

Maximice el compromiso y la productividad en el aula con el dinámico proyector láser interactivo **BrightLink EB-735Fi.** Con 3.600 lúmenes de color y brillo blanco, Full HD 1080p y tecnología 3LCD, el **BrightLink EB-735Fi** ofrece imágenes ultrabrillantes y realistas de 16:9 de hasta 100" e imágenes ultraanchas de 16:6 de hasta 110", lo que permite que los usuarios compartan contenido de los dispositivos y la pizarra electrónica incorporada al mismo tiempo.

Una solución conveniente y perfecta, **BrightLink EB-735Fi** permite la interactividad inalámbrica mediante Miracast® y cuenta con una de fuente de luz láser de 20.000 horas prácticamente libre de mantenimiento, sin lámparas que reemplazar nunca. Diseñado para mejorar la colaboración en el aula, el **BrightLink EB-735Fi** ofrece hasta un 75 por ciento más de espacio interactivo en comparación con las pantallas planas de 75" y permite que varios usuarios compartan y creen contenido sin una PC.





Especificaciones **TECNICAS**

Proyector Láser Interactivo

■ BrightLink EB-735Fi 1080p 3LCD

Sistema de proyección

Tecnología 3LCD, Obturador de cristal líquido RGB

Pantalla LCD 0.61 pulgada con C2 Fine

Emisión de luz en colo Emisión de luz blanca

3.600 Lumen- 2.500 Lumen (económico) de conformidad con IDMS15.4 3.600 Lumen - 2.500 Lumen (económico) de conformidad con ISO 21118:2012

Full HD 1080p, 1920 x 1080, 16:9 Resolución

Relación de contraste 2.500.000:1

Manual vertical: ± 3 °, Manual horizontal ± 3 ° Correción keystone

Reproducción del colo hasta 1.070 millones de colores

ASPECTO

Relación proyección

0,26 - 0,36:1

Zoom Tamaño de la imagen Digital, Factor: 1 - 1.35

Lente de proyección número F 1,6

65 pulgadas - 100 pulgadas

Distancia focal

3.7 mm Manual

Foco Desplazamiento 5:1

CONECTIVIDAD

Interfaces

USB 2.0 tipo A (2x), USB 2.0 tipo B (2x), RS-232C, Interfaz Ethernet (100 Base-TX/10 Base-T), LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac (WiFi 5) inalámbrica, Wi-Fi Direct, Entrada VGA (2x), Salida VGA Entrada HDMI (3x), Miracast, Salida de audio Stereo mini-jack, Entrada de audio Stereo mini-jack (3x), entrada de micrófono, Interface táctil (opcional), Sinc, interna, Sinc, externa, Interfaz

multitáctil (opcional) Aplicación Epson iProjection

FUNCIONES AVANZADAS

Seguridad

Protección Kensington, Bloqueo de panel de control, Protección por contraseña, Candado, Ranura para cable de seguridad, Bloqueo de unidad LAN inalámbrica, Seguridad de LAN

Características

inalámbrica, Protección por contraseña A/V mute, Corrección del arco, Calibración automática, Encendido automático, Búsqueda automática de la fuente, Altavoz integrado, Compatible con CEC, Zoom digital, Encendido/apagado directo, Cámara documentos compatible, Compatible con dos lápices, Fácil configuración de la pantalla OSD, Email notification, Soporte táctil, Pantalla de inicio, Corrección Keystone vertical y horizontal, Desplazamiento de imagen, Encender/apagar instantáneo, Interactividad, Pantalla de inicio interactiva, Menú OSD interactivo, Mail notification function, Entrada de micrófono, Administración redes, Proyección en red, Función de copia OSD, PC Interactive, Anotación sin PC, Aplicación iProjection para Chromebook, Quick Corner, Función de programación, Screen Mirroring, Uso compartido de pantalla, Sliding split-screen feature, función dividir pantalla, Superresolución, Control web, Remoto a través de Internet, Función de uso compartido de pizarra, Capacidad para LAN inalámbrica, Aplicación iProjection, iProjection configurado mediante código QR

Sí: lápiz y táctil Interactivos

Garantía 60 meses Reparación en taller o 12.000 h

Ampliación de garantía opcional disponible

INCLUYE

- 2 puntas de lápiz (teflón)
- 4 puntas de lápiz (fieltro)
- Portalápiz / base para lápiz
- Baterías extraíbles x2
- Lápices interactivos
- Cable de alimentación
- Mando a distancia incl. pilas
- Puntas de lápiz de repuesto
- Cable USB
- Guía rápida

ACCESORIOS OPCIONALES

- ELPFT01 Finger Touch Unit V12H007A24
- Wall Mount ELPMB62 EB-7xx / EB-8xx V12HA06A06
- Soporte para mesa para la serie de distancia ultra corta -ELPMB29 V12H516040
- Tubo de montaje en techo (918-1168 mm) ELPFP14 V12H003P14
- Tubo de montaje en techo (668-918 mm) ELPFP13 V12H003P13
- Soporte para techo (Blanco) ELPMB23 V12H003B23
- Caja de control y conexiones ELPCB03
- ELPMB63 Finger Touch Wall Bracket for ELPFT01 V12HA05A09
- Altavoces ELPSP02 V12H467040

































