

Proyector láser con **conexión inalámbrica incorporada**

PowerLite® L260F

SYSTEM

Soluciones
Integrales
para **Puntos
de Ventas**



Características principales

Mantenga a los estudiantes interesados donde quiera que estén en el aula con imágenes grandes y brillantes.

Brillo de color mejor en su clase con tecnología 3LCD de 3 chips - 4.600 lúmenes de color y brillo blanco

Increíble calidad de imagen - Resolución de alta definición de 1080p a un precio excepcional; acepta contenido 4K

No hay lámparas que reemplazar nunca - fuente de luz láser de estado sólido, de 20.000 horas de duración y prácticamente sin mantenimiento

Red inalámbrica integrada con seguridad de nivel empresarial - Además, puedes conectarte con Miracast.®, que admite conectividad inalámbrica de igual a igual sin software

Conéctate y transmite desde hasta 50 dispositivos - Descarga gratuita de Epson iProjection™

El software facilita la transmisión de forma inalámbrica desde Chromebooks, iOS® y Android™ dispositivos,

Mac® computadoras y pc4; con función de moderador, los profesores nunca pierden el control del contenido mostrado

Pantalla versátil - Relación de aspecto de pantalla panorámica de hasta 16:6 y tamaño de imagen grande de hasta 310" en diagonal, con pantalla dividida y capacidad de visualización lado a lado

Instalación flexible - Zoom óptico de 1,6x, distorsión trapezoidal horizontal y vertical, Quick Corner® y más hace que la actualización desde un proyector antiguo sea perfecta



EPSON®
EXCEED YOUR VISION

Proyector láser. Cable incorporado

PowerLite® L260F

TECNOLOGÍA

Sistema de proyección Tecnología 3LCD, Obturador de cristal líquido RGB
Pantalla LCD 0.62 pulgada con C2 Fine

IMAGEN

Emisión de luz en color 4.600 Lumen- 3.200 Lumen (económico) de conformidad con IDMS15.4
Emisión de luz blanca 4.600 Lumen - 3.200 Lumen (económico) In accordance with ISO 21118:2020
Resolución 1080p
Relación de contraste 2.500.000 : 1
Corrección keystone Automático vertical: ± 30 °, Manual horizontal ± 30 °
Reproducción del color hasta 1.070 millones de colores

ASPECTO

Relación proyección 1,32 - 2,12:1
Zoom Manual, Factor: 1 - 1,62
Tamaño de la imagen 31 pulgadas - 310 pulgadas
Distancia proyector objetivo gran angular 88 m - 906 m
Distancia focal 18,2 mm - 29,1 mm
Foco Manual

CONECTIVIDAD

Interfaces USB 2.0-A, USB 2.0, RS-232C, Interfaz Ethernet (100 Base-TX/10 Base-T), Wi-Fi Direct, Entrada VGA (2x), Salida VGA, Entrada compuesto, Miracast, Salida (jack), Entrada (jack) (2x), Salida de audio RCA, entrada de micrófono, HDMI (HDCP 2.2) (2x), LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac (WiFi 5) inalámbrica

Aplicación Epson iProjection Ad-Hoc / Infraestructura

FUNCIONES AVANZADAS

Modos de color 2D Dinámico, Cine, Presentaciones, sRGB, Juego
Características A/V mute de tapa deslizante, Corrección del arco, Encendido automático, Búsqueda automática de la fuente, Altavoz integrado, Logo de usuario personalizable, Encendido/apagado directo, Cámara documentos compatible, Combinación de bordes, Pantalla de inicio, Corrección Keystone vertical y horizontal, Fuente de luz de larga duración, Función de copia OSD, PC Free, Quick Corner, Función de programación, Screen Mirroring, Uso compartido de pantalla, función dividir pantalla, Superresolución, Control web, Capacidad para LAN inalámbrica, Aplicación iProjection

GENERAL

Power consumption 199 vatio - On mode power consumption (Normal)
260 vatio (Peak), 191 vatio (Eco), 0,5 vatio (Energy saving standby)
Disipación del calor 884 BTU/hour (max)
Dimensiones del producto 325 x 299 x 90 mm (ancho x profundidad x altura)
Peso 4,2 kg
nivel de ruido Normal: 37 dB (A) - Ahorro: 27 dB (A)
Altavoces 16 vatio
Tipo de sala/aplicación Sala de reuniones, Oficina doméstica, Sala de reuniones grande / Auditorio, Sala de reuniones / Aula, Proyección mapping, Cartelería digital / Retail, Atracción para visitantes
Colocación Montaje en techo, Escritorio, Suelo, Montaje en pared

OTROS

Garantía 60 meses Reparación en taller o 12.000 h
Ampliación de garantía opcional disponible

INCLUYE

- Mando a distancia incl. pilas
- Cable de alimentación
- Equipo
- HDMI Cable 1.8m

ACCESORIOS OPCIONALES

- Soft Carry Case - ELPKS71 V12H001K71
- Air Filter - ELPAP60 - EB-7XX / EB-L2xx Series V13H134A60
- Soporte para techo (Blanco) - ELPMB23 V12H003B23
- Tubo de montaje en techo (668-918 mm) - ELPPFP13 V12H003P13
- Tubo de montaje en techo (918-1168 mm) - ELPPFP14 V12H003P14
- Caja de control y conexiones ELPCB03 V12H927040
- Altavoces - ELPPSP02 V12H467040
- Adapter - ELPAP11 Wireless LAN (5GHz) V12H005A01
- Lighting Track Mount - ELPMB61W V12H964240



DISTRIBUIDOR OFICIAL

